

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 I - BIQ 90/140 300 E





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00019624	Poids (en kg)	238
• Dimensions	Capacité (en I)	300
<ul> <li>Largeur nette (mm): 1400</li> <li>Profondeur nette (mm): 928</li> <li>Hauteur nette (mm): 900</li> <li>Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 2.00</li> <li>Poids</li> <li>Poids net (kg): 238.00</li> </ul>	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)32000.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
- Poids brut (kg): 248.00	Basculante	Non
Puissance & Alimentation     Puissance électrique (kW): 32.000     Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 928 x 900
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
régule la puissance de l'appareil  Températures  Température maximale de l'appareil (° C): 100  Température minimale de l'appareil (° C): 30  Matériaux  La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable  Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement  Matériau de la plaque supérieure: AISI 304  Finition de surface: Acier inoxydable poli  Matériau du fond: AISI 316  Fonctionnalités  Type d'appareil: Appareil électrique  Type de construction de l'appareil: Stationnaire  Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis nettoyage d'entretien confortable	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect	
- Thermostat de sécurité: Oui	
- Pieds réglables: Oui	
- Type de cuve: Fixe	
- Type de vanne de vidange: Conique	
- Conduit de trop-plein: Oui	
- Manomètre: Oui	
- Remplissage - type d'eau: Froid	
Volumes	
- Volume de la cuve (L): 300	
- Volume utilisable (I): 280	
• Électricité	
- Section des conducteurs CU (mm²): 16	
• Divers	
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4	
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four	
- Diamètre de la vanne de vidange: 2'	
- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 1160x540x440/490	
- Capacité volumique du récipient (I): 300.00	
- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant	
- Élément de sécurité: ManomètreThermostat de sécurité	
- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 15	
- Épaisseur du fond: 2.50	
- Remplissage: Robinet mécanique	
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique	
- Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les	
pertes lors des versements	
- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 '	