

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite à grande capacité à gaz indirecte 300 l - BIQ 90/140 300 G

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00019625 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1400 - Profondeur nette (mm): 928 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 2.00 • Poids - Poids net (kg): 250.00 - Poids brut (kg): 260.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.023 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 40.000 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 2 - Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 100 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Finition de surface: Acier inoxydable poli - Matériau du fond: AISI 316 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Stationnaire	Poids (en kg) 250
	Capacité (en l) 300
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 40023.0
	Intégrable dans une 900 mm ligne de cuisson
	Basculante Non
	Dimensions 1400 x 928 x 900 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Indirect - Thermocouple de sécurité: Oui - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de cuve: Fixe - Type de vanne de vidange: Conique - Conduit de trop-plein: Oui - Manomètre: Oui - Remplissage - type d'eau: Froid • Volumes - Volume de la cuve (L): 300 - Volume utilisable (l): 280 • Divers - Allumage: Électrique - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Diamètre de la vanne de vidange: 2" - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 1160x540x440/490 - Capacité volumique du récipient (l): 300.00 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Élément de sécurité: ManomètreArmature de sécuritéThermostat de sécurité - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 15 - Épaisseur du fond: 2.50 - Remplissage: Robinet mécanique - Remplissage du duplicateur: Semi-automatique - Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements - Raccordement à un robinet à boule: 1/2 - Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 "	