

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l - BIQ 90/100 200 G

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00019666 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1000 - Profondeur nette (mm): 928 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 2.00 • Poids - Poids net (kg): 193.00 - Poids brut (kg): 201.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.023 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 24.000 - Type de contrôle de la puissance: 2 - Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 100 • Matériaux - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Finition de surface: Acier inoxydable poli - Matériau du fond: AISI 316 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Stationnaire - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane	Poids (en kg) 193
	Capacité (en l) 200
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 24023.0
	Intégrable dans une 900 mm ligne de cuisson
	Basculante Non
	Dimensions 1000 x 928 x 900 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Indirect - Thermocouple de sécurité: Oui - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de cuve: Fixe - Type de vanne de vidange: Conique - Conduit de trop-plein: Oui - Manomètre: Oui - Remplissage - type d'eau: Froid • Volumes - Volume de la cuve (L): 200 - Volume utilisable (l): 183 • Divers - Allumage: Électrique - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Diamètre de la vanne de vidange: 2" - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 760x540x440/490 - Capacité volumique du récipient (l): 200.00 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Élément de sécurité: Armature de sécurité, Thermostat de sécurité, Manomètre - Épaisseur du fond: 2.50 - Remplissage: Robinet mécanique - Remplissage du duplicateur: Semi-automatique - Forme de la cuve: Évier à forme spéciale pour minimiser les pertes lors des versements - Raccordement à un robinet à boule: 1/2" - Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2"	