


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Trancheuse, couteau 275 mm dentelé - GSP 275 Z**

**REDFOX** 

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caractéristiques                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00020264</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 410</li> <li>- Profondeur nette (mm): 530</li> <li>- Hauteur nette (mm): 420</li> <li>- Diamètre de la lame (mm): 275</li> <li>- Épaisseur de la coupe (mm): 1-14</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 14.20</li> <li>- Poids brut (kg): 17.30</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.180</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Matériaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: Aluminium</li> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Gris</li> <li>- Matériau du couverture de la lame: Plastique</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de contrôle: Électrique</li> <li>- Interrupteur principal: Oui</li> <li>- Type de transfert: Entraînement par courroie</li> <li>- Type de lame: Denté</li> <li>- Interrupteur marche / arrêt: Oui</li> <li>- Table mobile amovible: Oui</li> <li>- Traitement anti-adhésif de la lame : Oui</li> </ul> </li> <li>• Électricité <ul style="list-style-type: none"> <li>- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li> </ul> </li> </ul> | Poids (en kg) 14.2                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entraînement Par courroie                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diamètre lame 275                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modèle de trancheur Gravité                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type de branchement Monophasé                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puissance totale (kW) 180.0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensions 410 x 530 x 420<br>extérieures (en mm) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | voltage 230 V / 1N - 50 Hz                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caractéristiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Divers</li><li>- Capot de protection: Plexiglas transparent</li><li>- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF</li><li>- Capot de protection</li><li>- Équipement standard pour l'appareil: aiguiser</li><li>- Informations complémentaires: Niveau sonore 62 dB</li><li>- Position de la table: Oblique</li><li>- Équipement d'affûtage: Intégré</li></ul> |                  |