

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V
- FE 1010 TD**

REDFOX 

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00020290 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 750 - Profondeur nette (mm): 515 - Hauteur nette (mm): 440 - Taille du panier (mm): 4x 132 x 235 x 195 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 22.00 - Poids brut (kg): 25.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 8.100 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 430 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de chauffage de l'appareil: Direct - Pieds réglables: Non - Nombre de paniers: 2 - Nombre de cuves: 2 - Vidange: Oui - Nombre de GN / EN: 2 	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td><td>11 -- 12</td></tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td><td>Double</td></tr> <tr> <td>Avec vidange</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>8100.0</td></tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>750 x 515 x 440</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>400 V / 3N - 50 Hz</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	22	Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Oui	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	8100.0	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 515 x 440	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
Poids (en kg)	22																		
Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12																		
Zones de cuisson	Double																		
Avec vidange	Oui																		
Type de branchement	Triphasé																		
Puissance totale (kW)	8100.0																		
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																		
Dimensions extérieures (en mm)	750 x 515 x 440																		
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Volumes<ul style="list-style-type: none">- Volume de la cuve (L): 11 + 11• Électricité<ul style="list-style-type: none">- Section des conducteurs CU (mm²): 1,5• Divers<ul style="list-style-type: none">- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Équipement standard pour l'appareil: Couvercle + panier- Capacité volumique du récipient (l): 11.00- Élément de sécurité: Thermostat de sécurité- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235- Emplacement du chauffage: Intérieur	