



Restaupro.com


Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur - SPT 60 **GL**





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00002052	Poids (en kg)	65
• Dimensions	Nombre de foyers	4
 Largeur nette (mm): 658 Profondeur nette (mm): 609 Hauteur nette (mm): 900 Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 548 Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 360 Hauteur de la pièce interne (mm): 338 Poids 	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)16330.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	658 x 609 x 900
- Poids net (kg): 65.00	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
 Poids brut (kg): 72.00 Puissance & Alimentation Puissance électrique (kW): 3.130 Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz Puissance gaz (kW): 13.200 Puissance de la zone 1 (kW): 3,6 Puissance de la zone 2 (kW): 3 Puissance de la zone 3 (kW): 3 Puissance de la zone 4 (kW): 3 Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 Températures Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50 Matériaux Matériaux Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil combiné Type de construction de l'appareil: Avec soubassement Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane Nombre de zones: 4 Pieds réglables: Oui Nombre de feux/foyers: 4 Type de zones de cuisson au gaz: Puissant Type de four: Électrique, à chaleur tournante Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud Électricité Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 Divers Indice de protection d'enveloppe: IPX4 Indicateurs: Voyants pour les plaques, de marche et de préchauffement du four Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36 Raccordement à un robinet à boule: 1/2 	