

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 5x brûleur - SPT 90/5 GLS


REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00002056 • Dimensions - Largeur nette (mm): 988 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 548 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 360 - Hauteur de la pièce interne (mm): 338 • Poids - Poids net (kg): 85.00 - Poids brut (kg): 95.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 3.130 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 22.500 - Puissance de la zone 1 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 2 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 3 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 4 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 5 (kW): 4,5 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Températures - Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 - Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	Poids (en kg) 85
	Nombre de foyers 5
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 25630.0
	Intégrable dans une ligne de cuisson 600 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 988 x 609 x 900
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil combiné - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Nombre de zones: 5 - Pieds réglables: Oui - Nombre de feux/foyers: 5 - Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton - Type de four: Électrique, à chaleur tournante - Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique - Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants pour les plaques, de marche et de préchauffement du four - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36 - Raccordement à un robinet à boule: 1/2	