

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 6x brûleur - SPT 90 GL

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification	
- Code SAP: 00002058	Poids (en kg) 85
• Dimensions	Nombre de foyers 6
- Largeur nette (mm): 988	Type de branchement Monophasé
- Profondeur nette (mm): 609	Puissance totale (kW) 22930.0
- Hauteur nette (mm): 900	Intégrable dans une ligne de cuisson 600 mm
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80	Dimensions extérieures (en mm) 988 x 609 x 900
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 548	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 360	Garantie 1 an sur les pièces incluses
- Hauteur de la pièce interne (mm): 338	
• Poids	
- Poids net (kg): 85.00	
- Poids brut (kg): 95.00	
• Puissance & Alimentation	
- Puissance électrique (kW): 3.130	
- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz	
- Puissance gaz (kW): 19.800	
- Puissance de la zone 1 (kW): 3,6	
- Puissance de la zone 2 (kW): 3,6	
- Puissance de la zone 3 (kW): 3,6	
- Puissance de la zone 4 (kW): 3	
- Puissance de la zone 5 (kW): 3	
- Puissance de la zone 6 (kW): 3	
- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	
• Températures	
- Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300	
- Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50	
• Matériaux	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304• Fonctionnalités- Type d'appareil: Appareil combiné- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement- Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane- Nombre de zones: 6- Pieds réglables: Oui- Nombre de feux/foyers: 6- Type de zones de cuisson au gaz: Puissant- Type de four: Électrique, à chaleur tournante- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 0,75• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants pour les plaques, de marche et de préchauffement du four- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36- Raccordement à un robinet à boule: 1/2	