



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Plaque de cuisson électrique lisse chrome durable - FTHC 60 ED + 2x KD 30 T





Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Identification</li> <li>Code SAP: 00021107</li> <li>Dimensions</li> <li>Largeur nette (mm): 660</li> <li>Profondeur nette (mm): 660</li> <li>Hauteur nette (mm): 400</li> <li>Épaisseur de la planche à griller (mm): 10.00</li> <li>Poids</li> <li>Poids net (kg): 72.00</li> <li>Poids brut (kg): 75.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 12.000</li> <li>Alimentation: 2x 230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>Températures</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 300</li> <li>Température minimale de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>Matériaux</li> <li>La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>Matériel: AISI 430</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de construction de l'appareil: Équipements à poser</li> <li>Tiroir de récupération de la graisse: Oui</li> <li>Rebord amovible: Non</li> <li>Distribution uniforme de la chaleur: Oui</li> <li>Type de surface de l'appareil: Lisse</li> <li>Électricité</li> <li>Section des conducteurs CU (mm²): 10</li> <li>Divers</li> </ul>	Poids (en kg)	72
	Type de revêtement	Chrome
	Type de surface	Lisse
	Type de branchementMonophasé	
	Largeurs en cm	Entre 41 et 79
	Puissance totale (kW)12000.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	Type de plancha	A poser
	Dimensions extérieures (en mm)	660 x 660 x 400
	voltage	2x 230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li> <li>Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm</li> <li>Dimensions de la planche à griller (mm x mm): 650 x 480 + 320 x 380 + 320 x 380</li> <li>Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures</li> </ul>	