

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chauffe assiettes 120 - OTS 78**

 REDFOX 

Description	Caractéristiques												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00002848</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 800</li> <li>- Profondeur nette (mm): 422</li> <li>- Hauteur nette (mm): 820</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 44.00</li> <li>- Poids brut (kg): 45.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 1.500</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 30</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 90</li> </ul> </li> <li>• Matériaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>- Matériel: Inox</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Propriétés de l'appareil: Réchauffés</li> </ul> </li> <li>• Électricité                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li> </ul> </li> <li>• Divers                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouverture de l'appareil: Bilatéral</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1500.0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">800 x 422 x 820</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	44	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1500.0	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 422 x 820	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	44												
Type de branchement	Monophasé												
Puissance totale (kW)	1500.0												
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 422 x 820												
voltage	230 V / 1N - 50 Hz												
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>													