

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1 - MPDN 0711 EL

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00038568 • Dimensions - Largeur nette (mm): 907 - Profondeur nette (mm): 752 - Hauteur nette (mm): 823 - Distance entre les insertions (mm): 74 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1, EN 600x400 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 65 • Poids - Poids net (kg): 105.00 - Poids brut (kg): 125.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 9.600 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware • Températures - Fonction de maintien de température: Oui - Cuisson basse température: Oui - Température minimale de l'appareil (° C): 50 - Température maximale de l'appareil (° C): 300 • Matériaux - Matériel: AISI 304 - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy	Poids (en kg) 105
	Nombre de niveaux 7
	Programmation digitale
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 9600
	Dimensions 907 x 752 x 823 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Système de lavage Non intégré
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Pieds réglables: Oui - Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte - Empilabilité: Oui - Type de contrôle: Écran tactile - Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui - Traitement thermique Delta T: Oui - Finition unifiée des repas Easyservice: Oui - Cuisine nocturne: Oui - Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, d'un côté - Ventilateur réversible: Oui - Fonction: fumage: Oui - L'éclairage intérieur: Oui - Nombre de vitesses du ventilateur: 3 - Nombre de programmes: 1000 - Nombre de programmes prédéfinis: 100 - Nombre d'étapes de recette: 9 - Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud - HACCP: Oui - Nombre de GN / EN: 7 • Volumes - Douchette: Manuel (facultatif) - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 2 • Divers - Informations complémentaires: možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce) - Formation de la vapeur: Injection - Taille de l'écran: 7" - Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément - Cuisson lente: À partir de 50 ° C - Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée - Équipement standard pour l'appareil: 1-bodová sonda - Sonde: Ano - Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	