

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique, 400 V - SHFN 1511

 REDFOX 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00038856 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 790 - Profondeur nette (mm): 799 - Hauteur nette (mm): 1970 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 40 - Épaisseur de l'isolation (mm): 60 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 163.00 - Poids brut (kg): 188.60 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 2.260 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 3 - Température maximale de l'appareil (° C): -18 • Réfrigération <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigérant: R290 - Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 40 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Digitale - Nombre de GN / EN: 15 - Pieds réglables: Oui • Électricité <ul style="list-style-type: none"> - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2260.0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>790 x 799 x 1970</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400 V / 3N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	163	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	15	Type de branchement	Triphasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	40	Capacité de Congélation	28	Puissance totale (kW)	2260.0	Dimensions extérieures (en mm)	790 x 799 x 1970	voltage	400 V / 3N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	163																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Nombre de Niveaux	15																						
Type de branchement	Triphasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Capacité de Refroidissement en KG	40																						
Capacité de Congélation	28																						
Puissance totale (kW)	2260.0																						
Dimensions extérieures (en mm)	790 x 799 x 1970																						
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Ouverture de l'appareil: Charnières gauches- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 28- Sonde: 4-points	