

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Salamandre manuel 2 éléments chauffants, grille fixe 400 V - SE 70 S**

 REDFOX 

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00003929</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 884</li> <li>- Profondeur nette (mm): 369</li> <li>- Hauteur nette (mm): 378</li> <li>- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 710</li> <li>- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 310</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 18.00</li> <li>- Poids brut (kg): 21.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 4.400</li> <li>- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 3</li> </ul> </li> <li>• Matériaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: Inox</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de contrôle: Mécanique</li> <li>- Nombre de positions de grille: 3</li> <li>- Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 3</li> <li>- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui</li> </ul> </li> <li>• Électricité                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 1</li> </ul> </li> <li>• Divers                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Plafond mobile</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4400.0</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>884 x 369 x 378</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400 V / 3N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	18	Nombre de niveaux	1	Plafond mobile	non	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4400.0	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	884 x 369 x 378	voltage	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	18																		
Nombre de niveaux	1																		
Plafond mobile	non																		
Type de branchement	Triphasé																		
Puissance totale (kW)	4400.0																		
DIRECT USINE	Non																		
Dimensions extérieures (en mm)	884 x 369 x 378																		
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																		
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																			