

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine chauffée à deux étages 50x35 - VEC 520

REDFOX 

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00004951 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 504 - Profondeur nette (mm): 360 - Hauteur nette (mm): 412 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 9.00 - Poids brut (kg): 13.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 0.400 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 30 - Température maximale de l'appareil (° C): 60 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Propriétés de l'appareil: Réchauffés - L'éclairage intérieur: Non • Électricité <ul style="list-style-type: none"> - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture de l'appareil: Bilatéral 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>504 x 360 x 412</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de chauffe</td> <td>résistance</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	9	Vitre	Bombée	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	400	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	504 x 360 x 412	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	Système de chauffe	résistance	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	9																		
Vitre	Bombée																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	400																		
DIRECT USINE	Non																		
Dimensions extérieures (en mm)	504 x 360 x 412																		
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																		
Système de chauffe	résistance																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			