



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Four à pizza allongée à deux étages - E 12 L





Description	Caractéristiques	
Identification     Onder CAR 000000450	Poids (en kg)	230
- Code SAP: 00006150 • Dimensions	Nombre de niveaux	2
- Largeur nette (mm): 1310 - Profondeur nette (mm): 912	Type de branchementTriphasé	
- Hauteur nette (mm): 763	Nombre de pizzas	2 x 6 pizzas
<ul> <li>- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 1050</li> <li>- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 700</li> <li>- Hauteur de la pièce interne (mm): 150</li> <li>- Capacité de pizzas (cm): 12x 33 cm</li> </ul>	Puissance totale (kW) 16000.0	
	Dimensions extérieures (en mm)	1310 x 912 x 763
<ul><li>Épaisseur des plaques de pierre réfractaire (mm): 14</li><li>Poids</li></ul>	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
<ul> <li>Poids net (kg): 230.00</li> <li>Poids brut (kg): 242.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 16.000</li> <li>Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>Températures</li> <li>Température minimale de l'appareil (° C): 50</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 450</li> <li>Matériaux</li> <li>Matériel: Inox</li> <li>Type de poignée: Sur toute la longeur de la porte, en acier inoxydable</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Mécanique</li> <li>Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 12</li> <li>Interrupteur marche / arrêt: Oui</li> </ul>	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Protection contre la vapeur: Oui</li> <li>L'éclairage intérieur: Oui</li> <li>Nombre de cavités: 2</li> <li>Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui</li> <li>Cheminée réglable: Oui</li> <li>Électricité</li> <li>Section des conducteurs CU (mm²): 5</li> <li>Divers</li> <li>Thermomètre: Analogique</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche</li> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Plaques de pierre réfractaire: Inférieur</li> <li>Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparée de chaque chambre</li> <li>Élément de sécurité: Thermostat de sécurité</li> </ul>	