

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à pizza à deux étages - E 18

REDFOX 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00007349 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 1305 - Profondeur nette (mm): 1185 - Hauteur nette (mm): 763 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 1050 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 1050 - Hauteur de la pièce interne (mm): 150 - Capacité de pizzas (cm): 18x 33 cm - Épaisseur des plaques de pierre réfractaire (mm): 14 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 243.00 - Poids brut (kg): 245.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 24.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 50 - Température maximale de l'appareil (° C): 450 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: Inox - Type de poignée: Sur toute la longueur de la porte, en acier inoxydable • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Mécanique - Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 18 	Poids (en kg) 243
	Nombre de niveaux 2
	Type de branchement Triphasé
	Nombre de pizzas 2 x 9 pizzas
	Puissance totale (kW) 24000.0
	Dimensions 1305 x 1185 x 763 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 18- Interrupteur marche / arrêt: Oui- Protection contre la vapeur: Oui- L'éclairage intérieur: Oui- Nombre de cavités: 2- Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui- Cheminée réglable: Oui• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 10• Divers- Thermomètre: Analogique- Indicateurs: Voyants de marche- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Plaques de pierre réfractaire: Inférieur- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparée de chaque chambre- Élément de sécurité: Thermostat de sécurité	