

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Plaque de cuisson 97x48 électrique lisse sans soubassement 400 V - FTH 90 EL





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00007382	Poids (en kg)	76
• Dimensions	Type de revêtement	Acier
<ul> <li>Largeur nette (mm): 988</li> <li>Profondeur nette (mm): 609</li> <li>Hauteur nette (mm): 290</li> <li>Épaisseur de la planche à griller (mm): 10.00</li> <li>Poids</li> <li>Poids net (kg): 76.00</li> <li>Poids brut (kg): 83.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 9.000</li> <li>Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>Températures</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 300</li> <li>Température minimale de l'appareil (° C): 50</li> </ul>	Type de surface	Lisse
	Type de branchementTriphasé	
	Largeurs en cm	Entre 80 et 100
	Puissance totale (kW) 9000.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
	Type de plancha	A poser
	Dimensions extérieures (en mm)	988 x 609 x 290
Matériaux	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
<ul> <li>- Matériel: AISI 430</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: Acier sablé</li> <li>• Fonctionnalités</li> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de construction de l'appareil: Équipements à poser</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> <li>- Tiroir de récupération de la graisse: Oui</li> <li>- Rebord amovible: Non</li> <li>- Distribution uniforme de la chaleur: Oui</li> <li>- Type de surface de l'appareil: Lisse</li> <li>• Électricité</li> <li>- Section des conducteurs CU (mm²): 2</li> </ul>	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Divers</li> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li> <li>Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé</li> <li>Dimensions de la planche à griller (mm x mm): 970 x 480</li> <li>Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage</li> </ul>	