

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Plaque de cuisson 97x48 électrique chromée lisse sans soubassement 400 V -FTHC 90 EL





Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Identification</li> <li>Code SAP: 00007384</li> <li>Dimensions</li> <li>Largeur nette (mm): 988</li> <li>Profondeur nette (mm): 609</li> <li>Hauteur nette (mm): 290</li> <li>Épaisseur de la planche à griller (mm): 10.00</li> <li>Poids</li> <li>Poids net (kg): 76.00</li> <li>Poids brut (kg): 83.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 9.000</li> </ul>	Poids (en kg)	76
	Type de revêtement	Chrome
	Type de surface	Lisse
	Type de branchementTriphasé	
	Largeurs en cm	Entre 80 et 100
	Puissance totale (kW) 9000.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	Type de plancha	A poser
<ul> <li>Températures</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 300</li> <li>Température minimale de l'appareil (° C): 50</li> </ul>	Dimensions extérieures (en mm)	988 x 609 x 290
Matériaux	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
<ul> <li>- Matériel: AISI 430</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé</li> <li>• Fonctionnalités</li> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de construction de l'appareil: Équipements à poser</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> <li>- Tiroir de récupération de la graisse: Oui</li> <li>- Rebord amovible: Non</li> <li>- Distribution uniforme de la chaleur: Oui</li> <li>- Type de surface de l'appareil: Lisse</li> <li>• Électricité</li> </ul>	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
- Section des conducteurs CU (mm²): 2  • Divers  - Indice de protection d'enveloppe: IPX4  - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four  - Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm  - Dimensions de la planche à griller (mm x mm): 970 x 480  - Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage	