

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Sauteuse basculante automatique électrique 80 l fond en acier - BRM 90/80 E

REDFOX 

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00007395 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 900 - Hauteur nette (mm): 900 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 162.00 - Poids brut (kg): 182.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 15.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 300 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau du fond: Acier • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Stationnaire - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de cuve: Abattant - Remplissage - type d'eau: Froid • Volumes <ul style="list-style-type: none"> - Volume de la cuve (L): 80 | Poids (en kg) 162 |
| | Capacité (en l) 80 |
| | Type de branchement Triphasé |
| | Puissance totale (kW) 15000.0 |
| | Intégrable dans une 900 mm ligne de cuisson |
| | Basculante Oui |
| | Dimensions 800 x 900 x 900 extérieures (en mm) |
| | voltage 400 V / 3N - 50 Hz |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Volume utilisable (l): 80• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 4• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 721 x 564 x 225- Capacité volumique du récipient (l): 80.00- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36- Basculement: Motorisé- Épaisseur du fond: 12.00- Remplissage: Robinet mécanique- Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 " | |