

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Friteuse électrique 0,38 kW/l, 8 l TOP 230 V - FE 07





Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Identification</li> <li>Code SAP: 00000889</li> <li>Dimensions</li> <li>Largeur nette (mm): 306</li> <li>Profondeur nette (mm): 411</li> <li>Hauteur nette (mm): 311</li> <li>Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80</li> <li>Taille du panier (mm): 210 x 235 x 100</li> <li>Poids</li> <li>Poids net (kg): 7.00</li> <li>Poids brut (kg): 8.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 3.000</li> <li>Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>Températures</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 190</li> <li>Température minimale de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>Matériaux</li> <li>La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>Matérial de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>Matériel de l'élément chauffant: AISI 304</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de construction de l'appareil: Équipements à poser</li> <li>Type de chauffage de l'appareil: Direct</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de paniers: 1</li> <li>Nombre de cuves: 1</li> </ul>	Poids (en kg)	7
	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 08
	Zones de cuisson	Simple
	Avec vidange	Non
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)3000.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	Dimensions extérieures (en mm)	306 x 411 x 311
	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les	s pièces incluse





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Vidange: Non</li> <li>Volumes</li> <li>Volume de la cuve (L): 8</li> <li>Électricité</li> <li>Section des conducteurs CU (mm²): 0,75</li> <li>Divers</li> <li>Allumage: Électrique</li> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li> <li>Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier</li> <li>Capacité volumique du récipient (I): 8.00</li> <li>Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235</li> <li>Construction de l'élément chauffant: Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile</li> <li>Emplacement du chauffage: Intérieur</li> </ul>	