

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Friteuse électrique 0,74 kW/I, 11 I TOP avec robinet de vidange 400 V - FE 10 T





Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Identification</li> <li>Code SAP: 00000896</li> <li>Dimensions</li> <li>Largeur nette (mm): 392</li> </ul>	Poids (en kg)	11.5
	Capacité d'huile par cuve (en I)	11 12
- Profondeur nette (mm): 440 - Hauteur nette (mm): 381	Zones de cuisson	Simple
<ul> <li>- Hauteur nette (mm): 381</li> <li>- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80</li> <li>- Taille du panier (mm): 300 x 240 x 120</li> <li>• Poids</li> <li>- Poids net (kg): 11.50</li> <li>- Poids brut (kg): 13.00</li> <li>• Puissance &amp; Alimentation</li> <li>- Puissance électrique (kW): 8.100</li> <li>- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>• Températures</li> </ul>	Avec vidange	Oui
	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)8100.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	Dimensions extérieures (en mm)	392 x 440 x 381
- Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
<ul> <li>Matériaux</li> <li>Matériel: Inox</li> <li>Matériel de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>Matériel de l'élément chauffant: AISI 304</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de construction de l'appareil: Équipements à poser</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de paniers: 1</li> <li>Type de vidange: Sur le panneau avant</li> <li>Vidange: Oui</li> <li>Volumes</li> </ul>	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Volume de la cuve (L): 11</li> <li>Électricité</li> <li>Section des conducteurs CU (mm²): 1,5</li> <li>Divers</li> <li>Allumage: Électrique</li> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li> <li>Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier, allonge pour drainage</li> <li>Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235</li> <li>Construction de l'élément chauffant: Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile</li> <li>Emplacement du chauffage: Intérieur</li> </ul>	