



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V - SPF 50 E





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00009403	Poids (en kg)	56
• Dimensions	Nombre de foyers	2
- Largeur nette (mm): 500 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 866	Type de branchementGaz	
	Puissance totale (kW)6000.0	
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.00 • Poids	Configuration	sur placard neutre
- Poids net (kg): 56.00 - Poids brut (kg): 63.00	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Puissance & AlimentationPuissance électrique (kW): 6.000	Plaque coup de feu	Non
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance de la zone 1 (kW): 3	Dimensions extérieures (en mm)	500 x 700 x 866
- Puissance de la zone 2 (kW): 3 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
 Nombre de filveaux de controle de puissance. 6 Températures Température maximale de l'appareil (° C): 400 Température minimale de l'appareil (° C): 50 Matériaux Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Type de construction de l'appareil: Avec soubassement Nombre de zones: 2 Pieds réglables: Oui Nombre de feux/foyers: 2 Type de zones de cuisson électriques: Carré Électricité 	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
- Section des conducteurs CU (mm²): 1		
• Divers		
Indice de protection d'enveloppe: IPX4Indicateurs: Voyants de marche		