

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique 0,38 kW/l, 8 l sans soubassement 230 V - FE 30 EL

REDFOX 

Description	Caractéristiques																		
• Identification - Code SAP: 00000949 • Dimensions - Largeur nette (mm): 328 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 290 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 - Taille du panier (mm): 210 x 235 x 100 • Poids - Poids net (kg): 8.00 - Poids brut (kg): 9.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 3.000 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 1 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui • Volumes	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td><td>07 -- 08</td></tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td><td>Simple</td></tr> <tr> <td>Avec vidange</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>600 mm</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>328 x 609 x 290</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 V / 1N - 50 Hz</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	8	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08	Zones de cuisson	Simple	Avec vidange	Oui	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3000	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm	Dimensions extérieures (en mm)	328 x 609 x 290	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
Poids (en kg)	8																		
Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08																		
Zones de cuisson	Simple																		
Avec vidange	Oui																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	3000																		
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm																		
Dimensions extérieures (en mm)	328 x 609 x 290																		
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Volume de la cuve (L): 8 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 • Divers - Allumage: Électrique - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier, allonge pour drainage - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235 - Construction de l'élément chauffant: Élément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile - Emplacement du chauffage: Intérieur	