

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique double 0,38 kW/l, 8+8 l sans soubassement 230 V - FE 60 EL

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00000951	Poids (en kg) 16
• Dimensions - Largeur nette (mm): 658 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 290 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 - Taille du panier (mm): 210 x 235 x 100	Capacité d'huile par cuve (en l) 07 -- 08
• Poids - Poids net (kg): 16.00 - Poids brut (kg): 18.00	Zones de cuisson Double
• Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 6.000 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz	Avec vidange Oui
• Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50	Type de branchement Monophasé
• Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304	Puissance totale (kW) 6000
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 2 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui	Intégrable dans une ligne de cuisson 600 mm
• Volumes	Dimensions extérieures (en mm) 658 x 609 x 290
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluses

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Volume de la cuve (L): 8• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 2,5• Divers- Allumage: Électrique- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Équipement standard pour l'appareil: couvercles, paniers, allonges pour drainage- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235- Construction de l'élément chauffant: Élément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile- Emplacement du chauffage: Intérieur	