

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Friteuse électrique double 0,75 kW/l, 8+8 l sans soubassement 400 V - FE 60
ELT**


 REDFOX 

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00000952 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 658 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 290 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 - Taille du panier (mm): 210 x 235 x 100 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 16.00 - Poids brut (kg): 18.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 12.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 2 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td style="text-align: right;">07 -- 08</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">12000</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">600 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">658 x 609 x 290</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">400 V / 3N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	16	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Oui	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	12000	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm	Dimensions extérieures (en mm)	658 x 609 x 290	voltage	400 V / 3N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	16																				
Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08																				
Zones de cuisson	Double																				
Avec vidange	Oui																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	12000																				
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm																				
Dimensions extérieures (en mm)	658 x 609 x 290																				
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Volumes<ul style="list-style-type: none">- Volume de la cuve (L): 8• Électricité<ul style="list-style-type: none">- Section des conducteurs CU (mm²): 4• Divers<ul style="list-style-type: none">- Allumage: Électrique- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Équipement standard pour l'appareil: couvercles, paniers, allonges pour drainage- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235- Construction de l'élément chauffant: Élément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile- Emplacement du chauffage: Intérieur	