

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Cellule de refroidissement rapide 5x GN 1/1 panneau de contrôle numérique  
PET 230 V - SHF 0511**


 REDFOX 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00009967</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 760</li> <li>- Profondeur nette (mm): 700</li> <li>- Hauteur nette (mm): 830</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 40</li> <li>- Épaisseur de l'isolation (mm): 60</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 69.00</li> <li>- Poids brut (kg): 82.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.450</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 3</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): -18</li> </ul> </li> <li>• Réfrigération                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérant: R452a</li> <li>- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 15</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de contrôle: Digitale</li> <li>- Nombre de GN / EN: 5</li> <li>- Cycle de décongélation contrôlé: Non</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> </ul> </li> <li>• Électricité</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td align="right">69</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td align="right">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td align="right">5</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td align="right">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td align="right">non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td align="right">15</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td align="right">10</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td align="right">450.0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td align="right">760 x 700 x 830</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td align="right">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	69	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	5	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	15	Capacité de Congélation	10	Puissance totale (kW)	450.0	Dimensions extérieures (en mm)	760 x 700 x 830	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	69																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Nombre de Niveaux	5																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Capacité de Refroidissement en KG	15																						
Capacité de Congélation	10																						
Puissance totale (kW)	450.0																						
Dimensions extérieures (en mm)	760 x 700 x 830																						
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 0,5</li><li>• Divers</li><li>- Ouverture de l'appareil: Charnières gauches</li><li>- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10</li><li>- Sonde: 4-points</li></ul>	