

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chauffe-mets - avec régulateur dénergie


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1960 x 150 x 60

Puissance en kw: 2

Longueur (mm): 1960

Largeur (mm): 150

Hauteur(mm): 60

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,04

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation en acier inox AISI 441, finition brossée et polie.</li> <li>- Munis d'une isolation thermique</li> <li>- Chauffage par résistance électrique, avec réflecteur permettant une répartition uniforme de la chaleur.</li> <li>- Modulation de la chaleur grâce à un régulateur d'énergie, avec témoin lumineux</li> <li>- En dotation: 2 équerres latérales pour fixation en version "plafonnier"</li> <li>- Cordon d'alimentation électrique (1500 mm) à droite.</li> <li>- NB Entre le chauffe-mets et les plats nous préconisons une distance d'environ 330 mm.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipement Idéal pour maintenir tous vos plats à bonne température, sans dessécher !!! ... .. Version "Plafonnier" en dotation: 2 équerres latérales (En option: Supports "à pont" )</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1960 x 150 x 60                      Puissance en kw: 2                      Longueur (mm): 1960                      Largeur (mm): 150                      Hauteur(mm): 60                      Volume: (m<sup>3</sup>): 0,04</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RHD/196</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td style="text-align: right;">Rampe</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1960</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1960 x 150 x 60</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2	Référence constructeur	RHD/196	Hauteur (mm)	60	Modèle	Rampe	Profondeur (mm)	150	Largeur (mm)	150	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2	Longueur	1960	Dimensions extérieures	1960 x 150 x 60	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
	Puissance (kW)	2																							
	Référence constructeur	RHD/196																							
	Hauteur (mm)	60																							
	Modèle	Rampe																							
	Profondeur (mm)	150																							
	Largeur (mm)	150																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	2																							
	Longueur	1960																							
	Dimensions extérieures	1960 x 150 x 60																							
	voltage	230/1N 50-60Hz																							
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Monophasé	