

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles 2 portes vitrées, 320 litres, pieds réglables

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1460 x 535 x 860

Températures : -2° +8°

Puissance en kW : 0.24

Largeur (mm) : 1460

Profondeur (mm) : 535

Hauteur (mm) : 860

 Volume (m³) : 0,93

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 115

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B. • Évaporateur ventilé placé entre 2 portes. • Portes vitrées (Thermopane®) de 525mm de large, passage utile de 460x740 mm. • Eclairage LED, sur chaque porte. • Dimensions internes 1080x415x740 mm. • 2 grilles rilsanisées (470x350 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieurs (bouteilles debout), hauteur libre 740mm. • Capacité de charge en bouteilles 33cl = 288 (6x 48/niveau), en canettes 33 cl = 420 (6x 70/niveau), 50 cl = 210 (6x 35/niveau). • Hauteur sans les pieds de 840mm. • 4 pieds réglables (20mm). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation extérieure en "skinplate" (couleur noir), intérieure en "skinplate" (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion. ◦ Régulateur électronique avec affichage digital T° -2° +10°, sous boîte fermée, étanche. ◦ Isolation (40mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. ◦ Évaporateur(s) ventilé(s). ◦ Dégivrage automatique, auto-évaporation du condensat. ◦ Groupe frigorifique (logé du côté droit) classe climatique 3 (25°C température - 60% humidité), | Poids (en kg) 115 |
| | Classe énergétique B |
| | Référence constructeur RLB2-2G |
| | Volume (en L) 320 |
| | Nombre de portes 2 portes |
| | Porte Vitrée |
| | Taille des grilles (en mm) 470x350 mm |
| | Températures -2° +8° |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Puissance totale (kW) 0,24 |
| | Porte Battante |
| | Dotation 2 grilles rilsanisées par porte |
| | Classe climatique 3 |
| | dimensions 1460 x 535 x 860 |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>condenseur ventilé, accessibilité frontale (aimanté) facilitant l'accès du SAV.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Réfrigérant R290.◦ Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique intégrée, fermeture porte avec rappel automatique.◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les au frais avec les refroidisseurs de bouteilles "BOTTLES EVO".</p> <p>Performants, silencieux et "éco-responsables" de par le réfrigérant écologique R290. Composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc.</p> <p>Les opérations de maintenance du condenseur sont facilitées via le panneau frontal (aimanté).</p> <p>Nombreuses possibilités de kit, 2 ou 3 tiroirs, agencement à la carte!</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1460 x 535 x 860 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 0.24 Largeur (mm) : 1460 Profondeur (mm) : 535 Hauteur (mm) : 860 Volume (m³) : 0,93 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 115</p> | |