

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Refroidisseur de bouteilles 2 portes, 320 litres, pieds réglables


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1460 x 515 x 860

Températures : -2° +8°

Puissance en kW : 0.23

Largeur (mm) : 1460

Profondeur (mm) : 515

Hauteur (mm) : 860

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,93

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 115

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: B.</li> <li>• Évaporateur ventilé placé entre 2 portes.</li> <li>• Portes de 525mm de large, passage utile 460x740 mm.</li> <li>• Dimensions internes 1080x415x740 mm.</li> <li>• 2 grilles rilsanisées (470x350 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieurs (bouteilles debout), hauteur libre 740 mm.</li> <li>• Capacité de charge en bouteilles 33cl = 288 (6x 48/niveau), en canettes 33 cl = 420 (6x 70/niveau), 50 cl = 210 (6x 35/niveau).</li> <li>• Hauteur sans les pieds de 840mm.</li> <li>• 4 pieds réglables (20mm).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Réalisation extérieure en "skinplate" (couleur noir), intérieure en "skinplate" (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion.</li> <li>◦ Régulateur électronique avec affichage digital T° -2° +10°, sous boîte fermée, étanche.</li> <li>◦ Isolation (40mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.</li> <li>◦ Évaporateur(s) ventilé(s).</li> <li>◦ Dégivrage automatique, auto-évaporation du condensat.</li> <li>◦ Groupe frigorifique (logé du côté droit) classe climatique 3 (25°C température - 60% humidité), condenseur ventilé, accessibilité frontale (aimanté) facilitant l'accès du SAV.</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td style="text-align: right;">B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RLB2-2P</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td style="text-align: right;">Pleine</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">470x350 mm</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,23</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td style="text-align: right;">Battante</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td style="text-align: right;">2 grilles rilsanisées par porte</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">1460 x 515 x 860</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	115	Classe énergétique	B	Référence constructeur	RLB2-2P	Volume (en L)	320	Nombre de portes	2 portes	Porte	Pleine	Taille des grilles (en mm)	470x350 mm	Températures	-2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,23	Porte	Battante	Dotation	2 grilles rilsanisées par porte	Classe climatique	3	dimensions	1460 x 515 x 860
	Poids (en kg)	115																											
	Classe énergétique	B																											
	Référence constructeur	RLB2-2P																											
	Volume (en L)	320																											
	Nombre de portes	2 portes																											
	Porte	Pleine																											
	Taille des grilles (en mm)	470x350 mm																											
	Températures	-2° +8°																											
	Type de branchement	Monophasé																											
	Puissance totale (kW)	0,23																											
	Porte	Battante																											
	Dotation	2 grilles rilsanisées par porte																											
	Classe climatique	3																											
dimensions	1460 x 515 x 860																												
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																													

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Réfrigérant R290.</li><li>◦ Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique intégrée, fermeture porte avec rappel automatique.</li><li>◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>ADVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les au frais avec les refroidisseurs de bouteilles "BOTTLES EVO".</p> <p>Performants, silencieux et "éco-responsables" de par le réfrigérant écologique R290. Composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc.</p> <p>Les opérations de maintenance du condenseur sont facilitées via le panneau frontal (aimanté).</p> <p>Nombreuses possibilités de kit, 2 ou 3 tiroirs, agencement à la carte!</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1460 x 515 x 860 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 0.23 Largeur (mm) : 1460 Profondeur (mm) : 515 Hauteur (mm) : 860 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,93 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 115</p>	