

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles 3 portes, 500 litres, pieds réglables

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2085 x 515 x 860

Températures : -2° +8°

Puissance en kW : 0.35

Largeur (mm) : 2085

Profondeur (mm) : 515

Hauteur (mm) : 860

Volume (m³) : 1,32

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 149

Description	Caractéristiques
• Classe énergétique: C. • Évaporateur ventilé placé entre 2 portes (à droite). • Portes de 525mm de large, passage utile 460x740 mm. • Dimensions internes 1705x415x740 mm. • 2 grilles rilsanisées (4x 565x430 mm et 2x 470x350 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieurs (bouteilles debout), hauteur libre 740mm. • Capacité de charge en bouteilles 33cl = 432 (9x 48/niveau), en canettes 33 cl = 630 (9x 70/niveau), 50 cl = 315 (9x 35/niveau). • Hauteur sans les pieds de 840mm. • 6 pieds réglables (20mm). ◦ Réalisation extérieure en "skinplate" (couleur noir), intérieure en "skinplate" (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion. ◦ Régulateur électronique avec affichage digital T° -2° +10°, sous boîte fermée, étanche. ◦ Isolation (40mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. ◦ Évaporateur(s) ventilé(s). ◦ Dégivrage automatique, auto-évaporation du condensat. ◦ Groupe frigorifique (logé du côté droit) classe climatique 3 (25°C température - 60% humidité), condenseur ventilé, accessibilité frontale (aimanté) facilitant l'accès du SAV.	Classe énergétique C
	Poids (en kg) 149
	Référence constructeur RLB3-3P
	Volume (en L) 500
	Nombre de portes 3 portes
	Porte Pleine
	Taille des grilles (en mm) 470x350 mm
	Températures -2° +8°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,35
	Porte Battante
	Dotation 2 grilles rilsanisées par porte
	Classe climatique 3
	dimensions 2085 x 515 x 860
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Réfrigérant R290. ◦ Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique intégrée, fermeture porte avec rappel automatique. ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ADVANTAGE : Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les au frais avec les refroidisseurs de bouteilles "BOTTLES EVO". Performants, silencieux et "éco-responsables" de par le réfrigérant écologique R290. Composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc. Les opérations de maintenance du condenseur sont facilitées via le panneau frontal (aimanté). Nombreuses possibilités de kit, 2 ou 3 tiroirs, agencement à la carte! <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 2085 x 515 x 860 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 0.35 Largeur (mm) : 2085 Profondeur (mm) : 515 Hauteur (mm) : 860 Volume (m³) : 1,32 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 149	