

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Refroidisseur de bouteilles 4 portes, 620 litres, pieds réglables



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2540 x 515 x 860

Températures : -2° +8°

Puissance en kW : 0.39

Largeur (mm) : 2540

Profondeur (mm) : 515

Hauteur (mm) : 860

 Volume (m³) : 1,6

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 184

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: C. • Evaporateurs ventilés placés entre 2 portes (1x droite et 1x gauche). • Portes de 525mm de large, passage utile 460x740 mm. • Dimensions internes 2160x415x740 mm. • 2 grilles rilsanisées (4x 565x430 mm et 4x 470x350 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieurs (bouteilles debout) hauteur libre 740mm. • Capacité de charge en bouteilles 33cl = 576 (12x 48/niveau), en canettes 33 cl = 840 (12x 70/niveau), 50 cl = 420 (12x 35/niveau). • Hauteur sans les pieds de 840mm • 6 pieds réglables (20mm). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation extérieure en "skinplate" (couleur noir), intérieure en "skinplate" (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion. ◦ Régulateur électronique avec affichage digital T° -2° +10°, sous boîte fermée, étanche. ◦ Isolation (40mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. ◦ Évaporateur(s) ventilé(s). ◦ Dégivrage automatique, auto-évaporation du condensat. ◦ Groupe frigorifique (logé du côté droit) classe climatique 3 (25°C température - 60% humidité), condenseur ventilé, accessibilité frontale (aimanté) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">184</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td style="text-align: right;">B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RLB4-4P</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">620</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">4 portes</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td style="text-align: right;">Pleine</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">470x350 mm</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,39</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td style="text-align: right;">Battante</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td style="text-align: right;">2 grilles rilsanisées par porte</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">2540 x 515 x 860</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	184	Classe énergétique	B	Référence constructeur	RLB4-4P	Volume (en L)	620	Nombre de portes	4 portes	Porte	Pleine	Taille des grilles (en mm)	470x350 mm	Températures	-2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,39	Porte	Battante	Dotation	2 grilles rilsanisées par porte	Classe climatique	3	dimensions	2540 x 515 x 860
	Poids (en kg)	184																											
	Classe énergétique	B																											
	Référence constructeur	RLB4-4P																											
	Volume (en L)	620																											
	Nombre de portes	4 portes																											
	Porte	Pleine																											
	Taille des grilles (en mm)	470x350 mm																											
	Températures	-2° +8°																											
	Type de branchement	Monophasé																											
	Puissance totale (kW)	0,39																											
	Porte	Battante																											
	Dotation	2 grilles rilsanisées par porte																											
	Classe climatique	3																											
	dimensions	2540 x 515 x 860																											
Garantie 1 an sur les pièces incluse																													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>facilitant l'accès du SAV.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Réfrigérant R290.◦ Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique intégrée, fermeture porte avec rappel automatique.◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 33 cl par porte) et conservez-les au frais avec les refroidisseurs de bouteilles "BOTTLES EVO".</p> <p>Performants, silencieux et "éco-responsables" de par le réfrigérant écologique R290. Composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc.</p> <p>Les opérations de maintenance du condenseur sont facilitées via le panneau frontal (aimanté).</p> <p>Nombreuses possibilités de kit, 2 ou 3 tiroirs, agencement à la carte!</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2540 x 515 x 860 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 0.39 Largeur (mm) : 2540 Profondeur (mm) : 515 Hauteur (mm) : 860 Volume (m³) : 1,6 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 184</p>	