

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Rôtissoire à poulets gaz, 3 broches 9 poulets small



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 800x400xh735

Poids en Kg : 53

Puissance électrique en Kw/h : 0.06

Puissance Gaz en Kcal/h : 10320

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description	Caractéristiques																								
Rôtissoire à poulets gaz, 3 broches 9 poulets small 3 broches en dotation, chacune pour 3 poulets Version à poser Réalisation en acier inox AISI 304 Capacité 3 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 2 pics centraux, ainsi que d'un crochet pour la manipulation Chauffage gaz : par radiants céramiques, équipés de thermocouple de sécurité, déflecteurs de chaleur démontables. Moteur unique Entraînement par chaînes Régulation indépendante de chaque broche Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. Eclairage, par lampes halogènes. Cuvette de récolte graisses extractible Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <b>AVANTAGE:</b> Une gamme de rôtissoires conçue pour tout activités a espace réduit ! ..... que 400 mm d'encombement en profondeur 1 Source de chaleur par broche Lampes halogènes Entretien facile et rapide	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RVG/3-SBC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">735</td> </tr> <tr> <td>Nombre de broches</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de poulets</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">800 x 400 x 735</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,06	Référence constructeur	RVG/3-SBC	Hauteur (mm)	735	Nombre de broches	3	Profondeur (mm)	400	Largeur (mm)	400	Type de branchement	Monophasé	Nombre de poulets	9	Puissance totale (kW)	0,06	Longueur	800	Dimensions extérieures	800 x 400 x 735	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	0,06																								
Référence constructeur	RVG/3-SBC																								
Hauteur (mm)	735																								
Nombre de broches	3																								
Profondeur (mm)	400																								
Largeur (mm)	400																								
Type de branchement	Monophasé																								
Nombre de poulets	9																								
Puissance totale (kW)	0,06																								
Longueur	800																								
Dimensions extérieures	800 x 400 x 735																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
<b>Autres informations</b>  Dimensions en L x P x H en mm : 800x400xh735																									

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Poids en Kg : 53 Puissance électrique en Kw/h : 0.06 Puissance Gaz en Kcal/h : 10320 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz	