

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Rôtissoire gaz 6 broches 36 poulets



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.11

Puissance Gaz en Kcal/h : 30444

Dimensions L x P X H en mm : 1098x480x1860

Poids en KG : 170

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------------------------|----------|--------------|------|--------------|-----|-------------------|---|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------|-------------------|----|-----------------------|------|----------|------|------------------------|-------------------|---------|----------------|---|--|
| Rôtissoire gaz 6 broches 36 poulets - 6 broches (utile 900 mm) en dotation, chacune pour 6 poulets (1,25 kg) - Version sur roues (Diam. 100 mm) - Réalisation en acier inox AISI 304 - Capacité 6 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 4 intermédiaires, munie de poignée athermique - Chauffage gaz : par radiants céramiques, équipés de thermocouple de sécurité, déflecteurs de chaleur démontables, - Régulation indépendante de chaque broche - Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. - Eclairage, par lampes halogènes. - Cuvette de récolte graisses extractible (même avec vitres fermées) de très grande capacité - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS : - Conception très robuste, très stable, pour grosses productions - Moteur avec traction à pignon, très silencieux - 1 Source de chaleur par broche - Lampes halogènes - Inspection des commandes aisé, portillon sur charnières - Entretien facile et rapide | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,11</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">RVG/6-CM</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1860</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Gaz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de broches</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">480</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">480</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de poulets</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">36</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,11</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1098</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1098 x 480 x 1860</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 0,11 | Référence constructeur | RVG/6-CM | Hauteur (mm) | 1860 | Alimentation | Gaz | Nombre de broches | 6 | Profondeur (mm) | 480 | Largeur (mm) | 480 | Type de branchement | Monophasé | Nombre de poulets | 36 | Puissance totale (kW) | 0,11 | Longueur | 1098 | Dimensions extérieures | 1098 x 480 x 1860 | voltage | 230/1N 50-60Hz | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Puissance (kW) | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | RVG/6-CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 1860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Gaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de broches | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de poulets | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 1098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1098 x 480 x 1860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3><u>Autres informations</u></h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 0.11 Puissance Gaz en Kcal/h : 30444 Dimensions L x P X H en mm : 1098x480xh1860 Poids en KG : 170 | |