

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Four à air pulsé



Description	Caractéristiques																												
Four à air pulsé Capacité : 4 clayettes (430x340) incluses Dimensions intérieures : 450x340x345 Intérieur et extérieur inox Système électromécanique Température maximum de 250°C Rack démontable Témoins lumineux de fonctionnement Prévoir une distance de 120 mm à l'arrière pour la sécurité pour nettoyage facile Thermostat de sécurité Minuterie : 0 à 60 mn et mode continu Lumière intérieure Porte double vitrage démontable Témoins lumineux de fonctionnement Prévoir une distance de 120 mm à l'arrière pour la sécurité Distance entre les niveaux : 80 mm Puissance : 3100 w	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Poids (en kg)</td><td style="text-align: right;">35</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">RX-304</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Programmation</td><td style="text-align: right;">Mécanique</td></tr> <tr><td>Système de cuisson</td><td style="text-align: right;">convection</td></tr> <tr><td>Taille des grilles (en mm)</td><td style="text-align: right;">430 x 340 ou GN2/3</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">250 °C max</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">3,1</td></tr> <tr><td>DIRECT USINE</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230V/1/50-60Hz</td></tr> <tr><td>Système de lavage intégré</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>dimensions</td><td style="text-align: right;">590 x 675 x 540</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td></tr> </table>	Poids (en kg)	35	Référence constructeur	RX-304	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	convection	Taille des grilles (en mm)	430 x 340 ou GN2/3	Températures	250 °C max	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,1	DIRECT USINE	Non	voltage	230V/1/50-60Hz	Système de lavage intégré	Non	dimensions	590 x 675 x 540	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	35																												
Référence constructeur	RX-304																												
Nombre de niveaux	4																												
Programmation	Mécanique																												
Système de cuisson	convection																												
Taille des grilles (en mm)	430 x 340 ou GN2/3																												
Températures	250 °C max																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	3,1																												
DIRECT USINE	Non																												
voltage	230V/1/50-60Hz																												
Système de lavage intégré	Non																												
dimensions	590 x 675 x 540																												
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																													