

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette réfrigérée 2 portes GN1/1 prof 700 plan de découpe

Caractéristiques techniques

nombre de porte(s) : 2 portes
capacité : 2 bacs gn 1/1 + 2 bacs gn 1/4
puissance totale (kw) : 0.25 kw
condenseur / froid assisté
température de travail (°c) : +2°c / +8°c
dimensions extérieures (mm) : 900x700x870 mm
poids net (kg) : 79 kg
grilles : 2 x gn 1/1
réfrigérant : r134a
capacité (l) : 240 l
alimentation (v) : 230 v
nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Saladette réfrigérée 2 portes inox avec plan de découpe en polyéthylène - Marque L2G	Référence constructeur S900STD
Construction en inox intérieur et extérieur -	Configuration 2 portes
Réfrigération assistée +2/+8°C à 40°C avec groupe logé en dessous -	Profondeur (mm) 700
Plan de travail et de découpe en polyéthylène prof. 135 mm -	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
Couvercle à ouverture / fermeture télescopique -	Températures +2°C à +8°C
2 portes GN1/1 avec fermeture automatique -	Type de branchement Monophasé
Dotation : 1 niveau de glissière et 1 grille par porte -	Groupe tropicalisé non
Thermostat électronique DIXELL -	Puissance totale (kW) 0,25
Dégivrage automatique -	Avec vitrine Non
Isolation 35 mm -	Dimensions extérieures (en mm) 900 x 700 x 870
Réfrigération R134a.	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Bacs GN1/1-150 et bacs GN1/4-150 non fournis : Voir en option.	
Autres informations	
nombre de porte(s) : 2 portes	
capacité : 2 bacs gn 1/1 + 2 bacs gn 1/4	
puissance totale (kw) : 0.25 kw	
condenseur / froid assisté	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
température de travail (°c) : +2°c / +8°c dimensions extérieures (mm) : 900x700x870 mm poids net (kg) : 79 kg grilles : 2 x gn 1/1 réfrigérant : r134a capacité (l) : 240 l alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1	