

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Desserte réfrigérée centrale 3 portes prof. 700 368 L**

**Caractéristiques techniques**

Nombre de porte(s) : 3 portes  
 Puissance totale (kW) : 0.34 kW  
 Condenseur / Froid assisté  
 Température de travail (°C) : +2°C / +8°C  
 Dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm  
 Poids net (kg) : 107 kg  
 Grilles : 3 x GN 1/1  
 Réfrigérant : R134a  
 Capacité (L) : 368 L  
 Alimentation (V) : 230 V  
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte réfrigérée centrale 3 portes prof. 700 - Marque L2G	Type de froid positif
Construction inox - Réfrigération assistée, +2°C/+8°C à 40°C, groupe logé compresseur EMBRACO - Plan de travail en inox - Dotation : 1 niveau de glissières et 1 grille GN 1/1 par porte - Portes avec système de fermeture automatique - Dégivrage automatique - Isolation 35 mm (mousse de polyuréthane) - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant : R134 a.	Référence constructeur S903S/STOP
Données techniques	Version Centrale
Longueur : 1,365 mm X Profondeur : 700 mm X Hauteur : 870 mm	Configuration 3 portes
Tension : 230V MONO	Profondeur (mm) 700
Puissance : 0.340 Kw	Taille des grilles GN 1/1
Poids net : 107 kg	Groupe tropicalisé non
	Dimensions extérieures 1365x700x870 mm
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Nombre de porte(s) : 3 portes Puissance totale (kW) : 0.34 kW Condenseur / Froid assisté Température de travail (°C) : +2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm Poids net (kg) : 107 kg Grilles : 3 x GN 1/1 Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 368 L Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1</p>	