

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique 2 portes GN 1/1, avec dossier**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: C.</li> <li>• Gaz réfrigérant R600a.</li> <li>• Tablette supérieure en acier inox avec dossier de 100mm (90°), démontable.</li> <li>• Réalisation extérieure et intérieure en acier inox AISI 304.</li> <li>• Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.</li> <li>• Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.</li> <li>• Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC.</li> <li>• Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensat.</li> <li>• Groupe frigorifique (logé en-dessous, gain de place) en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).</li> <li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur avec</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SA26/X2D</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>900 x 700 x 880/980</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	SA26/X2D	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 880/980	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	SA26/X2D						
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 880/980						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>glissières, panneau avec charnières et serrure à clé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Groupe compresseur extractible sur glissières pour une facilité d'inspection.</li><li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.</li><li>• Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.</li><li>• Portes (épaisseur 50mm) avec poignée intégrée en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), fermeture avec rappel automatique.</li><li>• 4 pieds réglables avec roulettes incorporées.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les nouvelles tables Compact Line EVO sont "éco-responsables" avec le réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique. Groupe compresseur sur glissières. Accès groupe avec serrure à clé, 4 roulettes et 2 pieds réglables. Un rapport qualité /prix imbattable!</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 900</li><li>-Profondeur en mm : 700</li><li>-Hauteur en mm : 880/980</li><li>-Poids en KG : 102</li><li>-Puissance électrique : 0.14</li><li>-Températures Positives : 0° +8°</li><li>-EPREL Classe Energétique : C</li></ul>	