Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique 2 portes gn 1/1, 240 lit

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.34
Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/890
Températures : +2°+8°
Poids en KG : 80

Description

Table frigorifique 2 portes GN 1/1, 240 Lit
- Top supérieur en acier inox, démontable.
- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).
- Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place).
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse.
- Réfrigérant R600a.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique.
- Vérins inférieurs réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS :
- Les nouvelles tables Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure .... Un rapport qualité /prix imbattable!!
- Top en acier inox (alimentaire), démontable.

Autres informations

Caractéristiques

Type de froid	positif
Puissance (kW)	0,34
Référence constructeur	SA2/R6
Version	Centrale
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles	GN 1/1
Températures	+2°+8°
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,34
Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/890

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/890 Températures : +2°+8° Poids en KG : 80	