

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Salamandre vitrocéramique électronique , plafond mobile, 3 foyers (digit)


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de commande digitale, minuterie electronique. • 3 foyers indépendants. Surface utile : 740x375mm • Plat inférieur mobile, avec grille, dim. : 735x370 mm, pouvant accueillir des plats GN, le tout coulissant vers l'avant. • Mise en température ultra rapide, 575°C en 5 secondes grâce au principe des foyers radiants. • Plaque vitrocéramique à foyers indépendants, régulation par commutateur. • T° maximale de travail 350°C. • Ajustement du plafond amovible, sans effort (brevet exclusif), 2 latéraux ouverts. • Nettoyage facile, en toute sécurité. • Sur demande : support mural (SSM/1 ou SSM/2). 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SA/80VC-DIG</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>800 x 640 x 590</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	SA/80VC-DIG	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 640 x 590
Référence constructeur	SA/80VC-DIG				
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 640 x 590				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>SYSTÈME S.R.S = démarrage et arrêt automatique (au contact du plat).</p> <ul style="list-style-type: none">• Montée en température instantanée.• Grande économie d'énergie (35%!), plus besoin de le garder allumé toute la journée !• Nettoyage facile : pièces démontables.• 400°C en 5" et 570°C sur la plaque vitrocéramique. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 800-Profondeur en mm : 640-Hauteur en mm : 590-Poids en KG : 57-Puissance électrique : 4.5-Voltage : 400-230/3N 50-60Hz	