Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladettes avec couvecle 2x gn1/1 3x gn 1/6-150 mm reseve 2 pt.gn 1/1, 240 lit

Caractéristiques techniques
monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.34
dimensions l x p x h en mm : 900x700xh870/1180
températures : +2° +8° / +4° +10°
poids en kg : 70

Description

Saladettes avec couvecle 2x GN1/1 3x GN 1/6-150 mm reseve 2 pt.GN 1/1, 240 Lit
- Couvercle télescopique et rabattable en inox.
- Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.
NB: livrée sans bac GN.
- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).
- Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place).
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse.
- Réfrigérant R600a.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique.
- Vérins inférieurs réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
PLUS :
- Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure .... Un rapport qualité /prix imbattable!!
- Couvercle télescopique et rabattable en inox.- Tablette de coupe

Caractéristiques

Poids (en kg)	70
Référence constructeur	SAL2M/R6
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	+2°C à +8° & +4°C à +10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,34
Avec vitrine	Non
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 870/1180

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
en polyéthylène alimentaire.- Pas de possibilité d'équipement de blocs tiroirs. (NB: livrée sans bac GN). **Autres informations** monophasé 230/1n 50hz puissance electrique en kw : 0.34 dimensions l x p x h en mm : 900x700xh870/1180 températures : +2° +8° / +4° +10° poids en kg : 70	