Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table préparation frigorifique 3 portes gn 1/1, 340 lit structure réfrigérée 8x gn1/6-150 mm

Caractéristiques techniques
monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.34
dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1250
températures : +2°+ 8° / +4°+10°
poids en kg : 120

Description

Table préparation frigorifique 3 portes GN 1/1, 340 Lit structure réfrigérée 8x GN1/6-150 mm
- Top inox AISI 304, avec structure réfrigérée ""intégrée"" (8x GN 1/6 - 150 mm), avec couvercle inox.
NB: livré sans bacs GN.
- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique.
- Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Évaporateur à ""serpentin"" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place).
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse.
- Réfrigérant R600a.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique.
- Vérins inférieurs réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
PLUS :
- Les nouvelles tables Compact Line sont ""éco-responsable"" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure ....
Un rapport qualité /prix imbattable!!

Caractéristiques

Poids (en kg)	120
Référence constructeur	SALP3/R6
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	+2°C à +8°C & +4°C à +10°C
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,34
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 870/1250
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations monophasé 230/1n 50hz puissance electrique en kw : 0.34 dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1250 températures : +2°+ 8° / +4°+10° poids en kg : 120	