

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Buffet chauffant central



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405

Poids : 126 kg

Puissance : 3,6 kW

Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Description	Caractéristiques
Fabriqué en France -Livré sous marque Electrobroche -	Référence constructeur sb60cro
Existe en version 4 bacs GN 1/1 ou réfrigérée ou mixte -	Nombre de bacs 6
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -	Températures 20° c - 90° c
Profilé alu sur tablettes démontables pour faciliter le passage des portes standard 80 cm -	Type de branchement Monophasé
Toit avec système de retenue pare-haleine amovible, éclairage LED blanc -	Puissance totale (kW) 3,6
Poternes en inox brossé -	Dimensions extérieures (en mm) 2092 x 740/950 x 1370
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes --	voltage 230V
Chassis en bois massif -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	
2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -	
Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -	
Système de vidange incorporé -	
Capacité de 6 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Pour plats du jour et légumes - <u>Autres informations</u> Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405 Poids : 126 kg Puissance : 3,6 kW Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz	