

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Buffet réfrigéré central



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 740/950 x 1370

Poids : 126 kg

Puissance : 500 W

Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Gaz fréon R134A

Description	Caractéristiques
Fabriqué en France - Livré sous la marque TECHNITALIA-	Référence constructeur sb60fro
Existe en version 4 bacs GN 1/1 ou chauffante ou mixte -	Nombre de bacs 6
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -	Buffet Réfrigéré
Profilé alu sur tablettes démontables pour faciliter le passage des portes standard 80 cm -	Positionnement Central
Toit avec système de retenue pare-haleine amovible, éclairage LED blanc -	Températures 0°C à +10°C
Poternes en inox brossé -	Puissance totale (kW) 0,5
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes -	Couleur Wenge
Chassis en bois massif -	Forme du buffet Rectangulaire
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	Dimensions 2070 x 740/950 x 1370 extérieures (en mm)
Sans dégivrage, tube de l'évaporateur intégré -	Classe climatique 4
Double froid de conduction -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Thermostat électronique, température réglable de 0 à 10° -	
Capacité de 6 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
fournis) - Pour salades, entrées froides, desserts... - <u>Autres informations</u> Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 740/950 x 1370 Poids : 126 kg Puissance : 500 W Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz Gaz fréon R134A	