Buffet chauffant ilot

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540
Poids : 95 kg
Puissance : 3 kW
Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Description

Fabriqué en France -

Version toit fixe -

Pour plats du jour et légumes -

Capacité de 4 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis) -

Système de vidange incorporé -

Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -

2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -

Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -

Chassis en bois massif -

Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes --

Poternes en inox brossé -

Toit fixe en verre securit de forme pyramidale, avec système de retenue pare-haleine amovible -

Eclairage 4 LED blancs -

Caractéristiques

Puissance (kW)	3
Référence constructeur	sbc40cro
Nombre de bacs	4
Buffet	Chauffant
Positionnement	Ilot
Températures	20° c - 90° c
Dimensions (cm)	143,5 x 143,5 x 154
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
Dimensions extérieures	1445 x 1445 x 1540
voltage	230V

Garantie constructeur 1 an incluse

Description	Caractéristiques
Profilés alu sur tablettes de dressage extra-larges et rabattables - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins - Existe en version réfrigérée - Livré sous marque Electrobroche - **Autres informations** Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540 Poids : 95 kg Puissance : 3 kW Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz	