

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Buffet chauffant ilot


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540

Poids : 95 kg

Puissance : 3 kW

Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Description	Caractéristiques
Fabriqué en France - Livré sous marque Electrobroche -	Référence sbc40cro
Existe en version réfrigérée -	constructeur
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -	Nombre de bacs 4
Profilés alu sur tablettes de dressage extra-larges et rabattables -	Températures 20° c - 90° c
Eclairage 4 LED blancs -	Type de branchement Monophasé
Toit fixe en verre securit de forme pyramidale, avec système de retenue pare-haleine amovible -	Puissance totale (kW) 3
Poternes en inox brossé -	Dimensions 1445 x 1445 x 1540
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes --	extérieures (en mm)
Chassis en bois massif -	voltage 230V
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -	
Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -	
Système de vidange incorporé -	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Capacité de 4 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis) -</p> <p>Pour plats du jour et légumes -</p> <p>Version toit fixe -</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540 Poids : 95 kg Puissance : 3 kW Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz</p>	