

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Congélateur bahut 500 litres



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.15

Dimensions L x P X H en mm : 1504x700xh945

Températures : -14° -24°

Poids en KG : 66

Description	Caractéristiques																										
Congélateur bahut 500 litres - Température: -14° -24° - Capacité interne 465 litres. - Dimensions interieures: 1380x480xh725 mm. - Couvercle plein battant sur charnières, muni d'une serrure à clés. - Lumière interne. - Isolation en polyuréthane sans CFC (65 mm). - Thermostat mécanique. - Thermomètre pour visualisation de la température interne. - Interrupteur on/off. - Unité hermétique pour t° ambiante +32°C, condenseur statique. - Evaporateur statique placé dans les parois à "serpentin". - Expansion réfrigérant R600a par capillaire. - Dégivrage manuel, avec sortie d'évacuation des eaux condensées en façade. - Exécution interne en aluminium "gaufré" et externe en acier plastifié blanc. - Livré avec 2 paniers. - Chassis sur roues, toutes pivotantes. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. - Dimensions intérieures : 1380x480xh725 mm. - Couvercle battant. - Thermomètre analogique. - Groupe compresseur (+32°C.) - Exécution interne en aluminium "gaufré" externe en acier blanc, châssis sur roues, pivotantes. - Livré avec 2 paniers.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,15</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">SCO50EP/R6</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">945</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">Opaque</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">-14° -24°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,15</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1504</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1504 x 700 x 945</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,15	Référence constructeur	SCO50EP/R6	Hauteur (mm)	945	Couvercle	Opaque	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Températures	-14° -24°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Tranche de Volume en litres	500	Longueur	1504	Dimensions extérieures	1504 x 700 x 945	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,15																										
Référence constructeur	SCO50EP/R6																										
Hauteur (mm)	945																										
Couvercle	Opaque																										
Profondeur (mm)	700																										
Largeur (mm)	700																										
Températures	-14° -24°																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	0,15																										
Tranche de Volume en litres	500																										
Longueur	1504																										
Dimensions extérieures	1504 x 700 x 945																										
voltage	230/1N 50HZ																										
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50Hz																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance Electrique en Kw : 0.15 Dimensions L x P X H en mm : 1504x700xh945 Températures : -14° -24° Poids en KG : 66	