

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Congélateur bahut 655 litres


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2055 x 720 x 845

Températures : -24°-14°

Puissance en kW : 0.17

Largeur (mm) : 2055

Profondeur (mm) : 720

Hauteur (mm) : 845

 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,2

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 74

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: D.</li> <li>• Version double couvercles</li> <li>• Dimensions intérieurs: 1930x510xh675 mm.</li> <li>• Capacité exposition: 7 paniers (livrés de série)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Couvercle plein battant sur charnières avec poignée, muni d'une serrure à clé.</li> <li>◦ Fermeture avec rappel automatique jusqu'à un angle d'ouverture de 30°, maintien ouvert à 45° et 90°.</li> <li>◦ Exécution interne en aluminium "GAUFRE" et externe en acier plastifié blanc.</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (65mm).</li> <li>◦ Eclairage LED.</li> <li>◦ Thermostat mécanique.</li> <li>◦ Thermomètre analogique.</li> <li>◦ Interrupteur "on/off".</li> <li>◦ Unité hermétique pour T° ambiante de +32°C, condenseur statique.</li> <li>◦ Evaporateur statique placé dans les parois à "serpentin".</li> <li>◦ Gaz réfrigérant R600a.</li> <li>◦ Dégivrage manuel, avec sortie d'évacuation des eaux condensées.</li> <li>◦ Châssis sur roues pivotantes.</li> </ul> </li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td><td style="text-align: right;">74</td></tr> <tr><td>Classe énergétique</td><td style="text-align: right;">D</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">SCO66-C6</td></tr> <tr><td>Volume (en L)</td><td style="text-align: right;">655</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">Opaque</td></tr> <tr><td>Porte</td><td style="text-align: right;">Battante</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">-24°-14°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,17</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Couleur</td><td style="text-align: right;">Blanc</td></tr> <tr><td>Classe climatique</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>dimensions</td><td style="text-align: right;">2055 x 720 x 845</td></tr> </table>	Poids (en kg)	74	Classe énergétique	D	Référence constructeur	SCO66-C6	Volume (en L)	655	Couvercle	Opaque	Porte	Battante	Températures	-24°-14°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,17	Tranche de Volume en litres	700	Couleur	Blanc	Classe climatique	4	dimensions	2055 x 720 x 845
	Poids (en kg)	74																									
	Classe énergétique	D																									
	Référence constructeur	SCO66-C6																									
	Volume (en L)	655																									
	Couvercle	Opaque																									
	Porte	Battante																									
	Températures	-24°-14°																									
	Type de branchement	Monophasé																									
	Puissance totale (kW)	0,17																									
	Tranche de Volume en litres	700																									
	Couleur	Blanc																									
	Classe climatique	4																									
	dimensions	2055 x 720 x 845																									
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																										

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2055 x 720 x 845 Températures : -24°-14° Puissance en kW : 0.17 Largeur (mm) : 2055 Profondeur (mm) : 720 Hauteur (mm) : 845 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,2 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 74</p>	