

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée positive 3 portes centrale

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

MODÈLE : SCR-180DG-LRR-CRC-L2

FORMAT DES GRILLES : GN 1/1

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -2°C/+8°C

DIMENSIONS : 1780 x 700 x 830-900 mm (pieds inclus)

STOCKAGE BRUT/NET : 500 L

NIVEAUX : 5 niveaux par section, pas de 110 mm

GRILLES : 6 grilles rilsanisées incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : -

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 190 W

ISOLATION : 60 mm (cyclopentane)

RÉFRIGÉRANT : R290

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 927 kWh

NIVEAU SONORE : -

SUPPORT : Pieds L2 (H 135 - 200 mm)

POIDS BRUT / NET : 132 kg

SPÉCIAL :SPÉCIAL : Dos inox en standard, Flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, Tiroirs télescopiques extra-longs, Groupe totalement extractible, Plusieurs combinaisons de portes et tiroirs possibles, Dosseret soudé de 100 mm en option.
GARANTIE : 2 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																		
La gamme Snowflake GII de Hoshizaki est fabriquée en utilisant les meilleures technologies d'ingénierie et de conception et des contrôles de qualité stricts par nos équipes au Danemark et au Japon pour simplifier les flux de travail quotidiens dans les cuisines commerciales du monde entier.	<table border="1"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>190</td></tr> <tr><td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>SCR-180DG</td></tr> <tr><td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>3 portes</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>-2° +8°</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> </table>	Puissance (kW)	190	Type de froid	positif	Référence constructeur	SCR-180DG	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	-2° +8°	Groupe tropicalisé	oui
Puissance (kW)	190																		
Type de froid	positif																		
Référence constructeur	SCR-180DG																		
Version	Centrale																		
Configuration	3 portes																		
Profondeur (mm)	700																		
Taille des grilles	GN 1/1																		
Températures	-2° +8°																		
Groupe tropicalisé	oui																		
Le système de refroidissement tropicalisé résiste jusqu'à +40°C (40% d'humidité relative) et garde vos produits au frais. Le réfrigérant de la nouvelle génération Snowflake est le réfrigérant écologique R290, un réfrigérant naturel qui améliore les performances et réduit considérablement la consommation d'énergie.																			
Le matériau intérieur et extérieur est en acier inoxydable résistant																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
à la corrosion. Autres informations MODÈLE : SCR-180DG-LRR-CRC-L2 FORMAT DES GRILLES : GN 1/1 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -2°C/+8°C DIMENSIONS : 1780 x 700 x 830-900 mm (pieds inclus) STOCKAGE BRUT/NET : 500 L NIVEAUX : 5 niveaux par section, pas de 110 mm GRILLES : 6 grilles rilsanisées incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C : - RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 190 W ISOLATION : 60 mm (cyclopentane) RÉFRIGÉRANT : R290 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 927 kWh NIVEAU SONORE : - SUPPORT : Pieds L2 (H 135 - 200 mm) POIDS BRUT / NET : 132 kg SPÉCIAL :SPÉCIAL : Dos inox en standard, Flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, Tiroirs télescopiques extra-long, Groupe totalement extractible, Plusieurs combinaisons de portes et tiroirs possibles, Dossieret soudé de 100 mm en option. GARANTIE : 2 ans pièces et main d'oeuvre	Dimensions 1780 x 700 x 830/900 extérieures Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse