

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four électrique TOUCH vapeur boiler/ convection 20xGN1/1 Cleaning



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 911 x 864 x 1794

Puissance en kw: 37.7

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 911

Largeur (mm): 864

Hauteur(mm): 1794

 Volume: (m³): 2,2

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Four "LENGTHWISE" chargement plats GN 1/3 ,1/2 , 2/3 et 1/1 ◦ Capacité de charge 100 Kg ◦ 1 chariot de transfert et 1 chargeur amovible à pas de 63 mm "antibasculant" ◦ Sonde à coeur. ◦ Chariot & chargeur 600x400 EURONORM (sur demande réf : AC/2P2.....) ◦ Tôle de fermeture inférieure intégré dans la porte 	Puissance (kW) 37,7
	Référence constructeur SDET/XC-20
	Hauteur (mm) 1794
	Nombre de niveaux 20
	Programmation digitale
	Système de cuisson vapeur
	Profondeur (mm) 864
	Largeur (mm) 864
	Taille des grilles GN 1/1
	Températures 25° c - 300° c
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 37,7
	Longueur 911
	Dimensions extérieures 911 x 864 x 1794
	voltage 400/3N 50-60Hz
Système de lavage Oui intégré	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Garantie Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Pieds en inox réglables ◦ NB: livré sans grilles et sans plats GN ◦ Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 304, isolation thermique en fibre céramique, panneau de commande muni d'un filtre inox, évitant l'encrassement des composants (panneau ventilé), pieds en inox. Enceinte de cuisson : entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis sans aspérités. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond à double emboutissement qui sépare la condensation des graisses vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Oura motorisée largement dimensionnée permettant toutes les cuissons. La conception unique de l'enceinte couplée à un ventilateur latéral en acier inox AISI 304 (CCRR), garantissent une gestion et une distribution uniforme de la chaleur. ◦ Porte à double vitrage: poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique avec sécurité évitant toutes ouvertures accidentelles, récupérateur de condensation intégré dans la porte, vitre intérieure montée sur charnières, facilitant le nettoyage garantissant une hygiène parfaite. Une circulation d'air entre les vitres garantit une meilleure isolation thermique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Éclairage LED latéral permettant une vision globale de l'enceinte. Chauffage électrique: par résistances	Caractéristiques Garantie Déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>blindées circulaires inoxydables placées derrière les déflecteurs du ventilateur, vapeur par nébulisateur. Panneau de commandes "TOUCH SCREEN" de 7" avec accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, indice de protection IPx5 (contre les jets d'eau à la lance).</p> <p>PLUS Version Ct :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Vapeur à injection directe (90% de saturation) ◦ Commandes "TOUCH SCREEN" écran tactile de 7" et couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions du four. ◦ Gestion des favoris sur l'écran d'accueil. ◦ Alerte sonore et visuelle pour fin de programme. ◦ 2 modalités de cuisson (programmée, manuelle) ◦ 11 niveaux d'humidification ◦ Mémoire (pré-programmable) pour 1000 recettes, cuissons sur 16 différentes phases (choix de 16 différents types de cuisson successifs)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Port USB permettant de conserver, transférer les divers programmes de cuisson (gestion des données HACCP) ◦ 7 régulations de vitesse. ◦ Sonde a coeur (1 capteur "sensor") ◦ Préchauffage automatique et refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson (CCRR) ◦ "AUTO-CLEANING" dispositif de nettoyage automatique intégré (CCNA), 4 différents cycles au choix, fonction "ECONOMIZER" permettant des économies en eau et détergents. <p>ADVANTAGE - TYPE of COOKING :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Convection de 25 à 300°C ◦ Vapeur 100° C ◦ Mixte convection/vapeur de 25° à 250°C	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>◦ Régénération et maintien a température de 25° à 250°C</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 911 x 864 x 1794 Puissance en kw: 37.7 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 911 Largeur (mm): 864 Hauteur(mm): 1794 Volume: (m³): 2,2 Branchement: Triphasé</p>	