

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Meuble saladette haut rendement



### Caractéristiques techniques

dimensions net en mm l x p x h : 1228 x 805 x 1242  
 dimensions brut en mm l x p x h : 1280 x 840 x 1070  
 poids net en kg : 115  
 poids brut en kg : 133  
 puissance frigorifique en watts : 356  
 puissance électrique en watts : 330  
 tension : 230/1/50  
 type de branchement : monophasé  
 type de gaz : r134a  
 nombre de portes : 2  
 capacité en litres : 394

| Description   | Caractéristiques   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
|---|--|----------------|--|------------------------|--------|---------------|----------|-----------------|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----|-----------------------|------|--------------|-----|------------------------|-------------------|---|--|
| Meuble saladette haut rendement<br>Meuble saladette<br>Série Haut rendement<br>Série Top +<br>Température -2°/+8°C<br>2 portes pleines<br>Capacité 18 bacs GN1/6<br>Capacité 390L<br>Extérieur et intérieur en inox (sauf partie arrière)<br>Dessus en inox 18/10 et table en polyéthylène blanc<br>Couvercle inox rabattable sur les bacs<br>Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie<br>Alarme haute et basse température sur contrôleur digital<br>Compresseur hermétique ventilé sur glissières<br>Evaporateur ventilé traité anti-corrosion<br>Evaporation automatique des eaux de dégivrage<br>Porte emboutie et réversible<br>Charnières inox<br>Joint déclinable<br>Roues de série (2 avec freins<br>2 sans freins)<br>Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td>Puissance Frigorifique en Watts : 356<br/>Puissance électrique en Watts : 330</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SDP-48</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,33</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1228 x 805 x 1242</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table> | Puissance (kW) | Puissance Frigorifique en Watts : 356<br>Puissance électrique en Watts : 330 | Référence constructeur | SDP-48 | Configuration | 2 portes | Profondeur (mm) | 800 | Températures | 0°C à +8°C | Type de branchement | Monophasé | Groupe tropicalisé | oui | Puissance totale (kW) | 0,33 | Avec vitrine | Non | Dimensions extérieures | 1228 x 805 x 1242 | <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> |  |
| Puissance (kW)  | Puissance Frigorifique en Watts : 356<br>Puissance électrique en Watts : 330   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Référence constructeur  | SDP-48   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Configuration   | 2 portes   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Profondeur (mm)   | 800  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Températures  | 0°C à +8°C   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Type de branchement   | Monophasé  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Groupe tropicalisé  | oui  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Puissance totale (kW)   | 0,33   |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Avec vitrine  | Non  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| Dimensions extérieures  | 1228 x 805 x 1242  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |
| <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>   |  |                |  |                        |        |               |          |                 |     |              |            |                     |           |                    |     |                       |      |              |     |                        |                   |   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>Ambiance 43°C</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>dimensions net en mm l x p x h : 1228 x 805 x 1242<br/>dimensions brut en mm l x p x h : 1280 x 840 x 1070<br/>poids net en kg : 115<br/>poids brut en kg : 133<br/>puissance frigorifique en watts : 356<br/>puissance électrique en watts : 330<br/>tension : 230/1/50<br/>type de branchement : monophasé<br/>type de gaz : r134a<br/>nombre de portes : 2<br/>capacité en litres : 394</p> |                  |